

S E A S I L K S O F T

MARITIME OUTDOOR TEXTILIEN



K
K
G

K K G G U M P P

EXPERTE FÜR TECHNISCHE TEXTILIEN UND GEWEBE JEDER ART

Vorteile:

100% Hightech-Polyester
Schmutz- und Wasserabweisend
UV- und Sonnenschutz UPF 50
Ultraleicht, Flexibel einsetzbar
Hohe Reißfestigkeit, Hohe Weiterreißfestigkeit
Leichtes Handling
Dimensionsstabil / das Dehnungsverhalten verhindert die Bildung von Wassersäcken.
Platzsparend dank niedrigem Gewicht mit 200 gr./m²

Technische Daten:

Beschichtung	1-seitig Polyurethan	
Trägermaterial	100 % Polyester	
Gewicht	200 g/m ²	
Standardrollenlänge	ca. 50 lfm	
Gewebebreite	170 cm	
Reißfestigkeit	Kette: ca. 1600 N , Schuß: ca. 1000 N	EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit	Kette = ca. 35 N, Schuß = ca. 50 N	EN ISO 13937-2
UV-Filterung	UPF 50+	EN 13758-1
Wasserdruck- beständigkeit (EN 20811):	ca. 120 mbar (1200 mm)	EN 20811
Lichtechtheit** (ISO 105/B02):	Gewebe-seite = Note: 7-8	
Wetterechtheit** (ISO 105 B04):	Gewebe-seite = Note: 7-8	
Reibechtheit* (ISO 105/X12):	Trocken: Note 4-5. Naß: Note 4-5	
Chlorechtheit* (ISO 105-E03):	Note 4-5	
Höchstdehnung (EN ISO 13934-1):	Kette: ca. 38 % , Schuß: ca. 35 %	
Bestimmung des Sonnenschutzfaktor nach EN 13758-1:	UPF 50+	
Ausrüstungsart:	SFC-Ausrüstung: Durch die maritime SFC-Ausrüstung sind die Textilien schmutz-, fett- und ölabweisend. Sie sind fungizid, nehmen kaum Wasser auf, trocknen schneller und bleiben länger schön.	



*(Benotungsstufen: 1 bis 5)
(5=sehr gut/ 1=mangelhaft)

** (Benotungsstufen Lichtechtheit: 1 bis 8)
(8=sehr gut/ 1=mangelhaft)

K K G G U M P P

**Artikel
Bezeichnung:** Seasilk Soft
Artikelnummer 356
Warenbreite: 170 cm

**Bei Entstehen von
Flecken:** Seasilk SOFT flach auf den Boden legen oder bei einem Segel am Mast hochziehen. Mit kaltem Wasser abspülen, dabei das Material straff spannen.

**Nach der
Reinigung:** Nicht im nassen Zustand zusammenlegen! Lagerung bei Feuchtigkeit und Wärme ohne vorherige Reinigung vermeiden. Verdecke im Winter trocken lagern, um Schimmelbildung zu verhindern.

**Entfernung von
Verschmutzungen:** Vogelkot sofort entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem sehr weichen Schwamm und kaltem Wasser reinigen. Niemals harte Bürsten oder abrasive Schwämme verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Weitere Infos in der Reinigungs- und Pflegeanweisung.

**Vermeidung von
Reinigungsmitteln:** Keine herkömmlichen Reinigungs-, Putz- oder Waschmittel verwenden, da sie optische Aufheller enthalten können, die die Funktion und UV-Beständigkeit beeinträchtigen. Niemals mit Seewasser reinigen oder abspülen, da es viele Mikroorganismen enthält, die Schimmelbildung fördern.

Weitere Hinweise: Keine Dampf- oder Wasserdruckstrahler verwenden. Material ist nicht beständig gegen Reinigungsmittel auf Säure- oder Alkalibasis. Nicht in der Waschmaschine waschen. Material nur im trockenen Zustand zusammenlegen. Es ist wichtig, diese Anweisungen genau zu befolgen, um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Seasilk SOFT-Materials zu erhalten. Bei Fragen oder Unsicherheiten empfiehlt es sich, direkt Kontakt mit Schmitz-Werke oder dem Team der KKG Gumpp GmbH aufzunehmen.



88 ANTHRAZIT



62 PERLGRAU



93 NAVY



37 SAND



25 KÖNIGSBLAU

